

fényárama:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
maximális teljesítmény:	21W	18W	14,5W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	1,2A	1,1A	0,9A
áramerősség 28 V-on:	0,6A		0,5A
maximális áramerősség:	2,2A	1,1A	0,9A
színhőmérséklet:	6000÷6500K	5000÷5500K	
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	35°, 58°		
IP védettség:	IP67, IP69K		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
focscsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	III	V	
beépített csatlakozók:	AMP SuperSeal 1,5, Deutsch DT		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek. Beépítési helyek: gyárilag előkészített helyek, beépítés járműmelyedésbe. Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre). Telepítéskor hasznos alkatrészek: Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135 AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137



Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	IP besorolás	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	kábel 0,15 m	Kezelni	3 csav.	3 csav.	4 csav.	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRC5K.54828	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5K.54820	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5H.53320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5H.53325	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5H.53326	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5H.53328	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5H.53321	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51620	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51625	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51623	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51627	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51622	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	IP besorolás	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	kábel 0,15 m	Kezelni	3 csav.	3 csav.	4 csav.	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRC5D.51626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51624	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51628	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51621	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51527	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51522	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51526	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51528	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓