

fényárama:	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	22W	18W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,6A	1,1A
áramerősség 28 V-on:	0,9A	0,6A
maximális áramerősség:	1,6A	1,1A
színhőmérséklet:	6000÷6500K	5000÷5500K
gerenda:	terítő	
fény vetítési szög:	60°	
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
foncsor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemek.
Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Más keretszínek is elérhetőek, pl. piros, sárga (kérésre).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábel kivételére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

Csere alkatrészek:

neodimium mágnes Ø89/500N (1 db.) - kat. sz. CAR4.51320

Egyenértékűek Hella:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311



Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	Kezelni	M8	omega	neodimium magn.	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2C.56100	✓								✓													
CRV2C.56106	✓				✓	✓	✓	✓	✓													
CRV2C.56107	✓					✓	✓															
CRV2C.56108	✓					✓	✓		✓													
CRV2C.56103	✓					✓	✓		✓													✓
CRV2A.49600		✓				✓	✓		✓		✓					✓						
CRV2A.49680		✓				✓	✓		✓		✓					✓						
CRV2A.49606		✓			✓	✓	✓		✓							✓			✓			
CRV2A.49607		✓				✓	✓		✓							✓				✓		
CRV2A.49608		✓				✓	✓		✓							✓					✓	
CRV2A.49610		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓						
CRV2A.49681		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓						
CRV2A.49616		✓			✓		✓		✓	✓						✓			✓			
CRV2A.49617		✓				✓	✓		✓	✓						✓				✓		

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	Kezelni	M8	omega	neodimium magn.	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2A.49618		✓				✓	✓		✓													
CRV2A.49620		✓				✓	✓		✓													
CRV2A.49682		✓				✓	✓		✓													
CRV2A.49626		✓			✓		✓		✓													
CRV2A.49627		✓				✓	✓		✓													
CRV2A.49629		✓				✓	✓		✓													
CRV2A.49630		✓				✓	✓		✓													
CRV2A.49683		✓				✓	✓		✓	✓												
CRV2A.49636		✓			✓		✓		✓	✓			✓							✓		
CRV2A.49637		✓				✓	✓		✓	✓										✓		
CRV2A.49638		✓				✓	✓		✓	✓											✓	
CRV2A.49684		✓				✓	✓		✓	✓			✓								✓	
CRV2A.49695		✓				✓	✓		✓			✓	✓									
CRV2A.49696		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓									
CRV2A.49697		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓									