

fényfunkciók:	tolató
funkció megjelölések:	AR
fényárama:	1600 lm
maximális teljesítmény:	22W
névleges feszültség:	12÷24V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V-on:	1,2A
áramerősség 28 V-on:	0,6A
maximális áramerősség:	1,2A
színhőmérséklet:	5000÷5500K
fény vetítési szög:	50° x 30°
IP védettség:	IP67, IP69K
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga:	polimer
foncsor anyaga:	műanyag
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25:	V
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen



Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telapítéskor hasznos alkatrészek:

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Fényerő	Névleges teljesítmény	IP besorolás	Típus	12 x LED	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	SuperSeal 2S csatlakozó	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Csomagolás / db	karton doboz
CRK3A.60300	104	✓	1600 lm	22W	IP67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60350	104	✓			IP69K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60370	104	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60372	104	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1