

méret:	246x136x159		
fényfunkciók:	tompított	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	HC/R		A
forgalom:	jobbaldali		
referencia jelölés:	-	12,5	-
fényforrás:	H4		T4W
maximális teljesítmény:	75/70W		4W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
optika:	klasszikus		
IP védettség:	IP54		
burkolat anyaga:	fém, műanyag		
fonszor anyaga:	üveg		
más (opcionális):	pozíciójavító		



Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű elülső mélyedéseibe történő beépítésre szolgálnak.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820

elektromos szintező egység $\phi 6$ hosszú - kat. sz. A.09050

helyzetjelző izzótartó - kat. sz. A.05921

rögzítőkapcsok $\phi 6$ - kat. sz. A.06030

Dedikált alkalmazás:



A - Lublin I (1993-től)

B - Lublin II (1997-től), Lublin III (1999-től)



C - Autosan, Jelcz, Star, Star-Man

D - Jelcz, Autosan





0261.43010
0261.43020



0261.43065



0261.43035



A.06030

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	tompított	távolsági	parkoló	Típus	H4	Kiegészítők	H4 12V izzó	H4 24V izzó	T4W izzó	alacsony burkolat	magas burkolat	tömítés izzó	kézi szintező egység	rögzítő szintező egységhez	Oldal	jobb	bal	Alkalmazni	dedikált	Csomagolás / db	kartondoboz
0261.43020	261		✓	✓			✓							✓				✓	✓	A/B		1	
0261.43010	261		✓	✓	✓		✓							✓				✓	✓	C/D		1	
0261.43061	261		✓	✓			✓		✓			✓		✓	✓			✓		A		1	
0261.43062	261		✓	✓			✓		✓			✓		✓	✓			✓	✓	A		1	
0261.43035	261		✓	✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		B		1	
0261.43036	261		✓	✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	B		1	
0261.43069	261		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		C		1	
0261.43060	261		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	C		1	
0261.43065	261		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		D		1	
0261.43066	261		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	D		1	